

ESSO Aquaglide

POPIS

Esso Aquaglide je vysoce výkonný olej pro všechny vodou chlazené dvoutaktní lodní motory.

Díky příznivé viskozitě zaručuje vynikající promazání i za nízkých venkovních teplot.

Esso Aquaglide je určen pro oddělené mazání (Autolube-System) i pro smíšené mazání.

Díky téměř bezzbytkovému spalování v motoru zůstávají zapalovací svíčky, písty, spalovací prostor a výfuk stále čisté. Vedle vynikající čistící schopnosti nabízí tento olej také vynikající ochranu proti opotřebení a korozi.

Esso Aquaglide splňuje nejvyšší nároky výrobců lodních motorů a získal povolení od NMMA (National Marine Manufacturers Association - dříve BIA) dle TC-W 3

Při mísení s palivem je nutno dbát poměrů, které povoluje výrobce motoru. Z níže uvedené mísící tabulky je možno určit množství oleje a paliva při určitém poměru.

POUŽITÍ

Pro všechny vodou chlazené lodní motory s i bez odděleného mazání.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY

Splňuje nároky následujících firem: Chrysler, Crescent, Evinrude, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu, Volvo/Penta, Yamaha

Povolení:
NMMA TC - W 3

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12			Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	52	
Dynamická viskozita při -25 °C	mPa.s	3000	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	870	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Clev.)	°C	70	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-33	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	g/100g	< 0,01	DIN 51 575

Tabulka mísení

Množství oleje dle tabulky nalejte do nádrže a doplňte odpovídajícím množstvím paliva

Množství paliva v litrech	Množství oleje v mililitrech při směšovacím poměru		
	1:25	1:50	1:100
2	80	40	20
4	160	80	40
6	240	120	60
8	320	160	80
10	400	200	100

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.