

CYLESSO 1500

POPIS

Vysoce viskózní válcový olej CYLESSO je formulovaný pouze na bázi ropných frakcí, bez přísady mastných olejů. Je určený především pro mazání parních strojů.

Tento produkt se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:

- Vynikající termická stabilita a dobré mazací schopnosti
- Nepatrná tvorba zbytků a malá odpařivost
- Schopnost bez problémů odloučit vodu.

- Neemulguje.
- Teplotní rozsah použití do 380 °C

Válcový olej CYLESSO patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a je dostupný v celém světě.

POUŽITÍ

Olej CYLESSO 1500 je určený především pro mazání kluzných vodících částí parních strojů, které jsou v přímém styku s párou a pro mazání parních motorů.

Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12	Zkušební metoda		
CYLESSO 1500			
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	1550	DIN 51 562, část 1
při 100 °C	mm ² /s	63	
Viskozitní index		91	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m ³	935	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Clev.)	°C	320	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-9	DIN ISO 3016
Popel oxidový	g/ 100 g	0,05	DIN EN 7
Neutralizační číslo	mg KOH / g	0,15	DIN 51 558, část 1
Koroze na mědi	Stup. koroze	1-100 A3	DIN 51 759
Obsah asfaltenů	% hm	< 0,05	DIN 51 595
Obsah vody	% hm	< 0,1	DIN ISO 3733
Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku	% hm	4,3	DIN 51 551
ISO viskozitní klasifikace	ISO VG	1 500	DIN 51 519

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.