

Evaporative Fluid 2002

Odpařitelná kapalina

POPIS

Evaporative Fluid 2002 je odpařitelná kapalina pro obráběcí a tvářecí operace, vyráběná na bázi syntetického základového oleje s nízkou viskozitou a rychlou odparností. Speciálně vybrané přísady zajišťují dobré mazací vlastnosti. Po použití se Odpařitelná kapalina 2002 v krátkém čase odpaří a nezanechá na obrobku viditelný olejový film.

APLIKACE

Odpařitelná kapalina 2002 je doporučována pro obráběcí a tvářecí operace jako je řezání hliníkových profilů a tyčí, hluboké tažení hliníkových plechů a operace načisto u jemných součástí z hliníku, mědi a měkkých ocelí.

VÝHODY

- Odpařitelná mazací kapalina bez nutnosti odmašťování nebo mytí po výrobních operacích.
- Vhodná pro širokou řadu výrobních operací a umožňujících optimální sjednocení v rámci podniku.
- Při aplikaci postřikem bez obsahu vzduchu lze docílit význačného snížení spotřeby.
- Může napomoci optimalizaci rychlostí výrobních operací.
- V případě potřeby může být výkonnostní úroveň zvýšena přísadou Wyrol 10.
- Nízký zápach.

Typické vlastnosti	Metoda	
Vzhled	Čirý a jasný	Vizuálně
Hustota při 15 °C, kg/m ³	775	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	1.5	ISO 3104
Bod vzplanutí, °C	70	ISO 2719
Bod tuhnutí, °C	<-30	ISO 3016

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.