

# Flexon 815

## Popis produktu

**Flexon 815** je parafinický vysokoviskózní procesní a nastavovací olej s nízkou těkavostí a vynikajícími parametry tepelného stárnutí. Je doporučován pro použití s EPM a EPDM elastomery.

Jakost provozních olejů ExxonMobil je zaručena u každé dodávky. Výroba a kontrola tohoto výrobku se provádí v souladu se systémem řízení jakosti výroby ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 nebo podle ekvivalentních norem.

## Použití

**Flexon 815** se obvykle používá v následujících aplikacích:

- Hadice chladičů
- Střešní krytiny
- Sportovní zboží, černé
- Parní hadice
- Těsnicí pásy
- Mechanické zboží

## Klasifikace a specifikace

Charakteristické hodnoty se mohou pohybovat v určitém rozmezí hodnot a technické parametry se mohou měnit.

Vlastnost	Zkušební metoda	Obvykle	Min	Max
Vzhled	vizuální	světlý a čirý	-	-
Kinematická viskozita při 40°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	475	-	-
Kinematická viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 445	-	30,6	32,7
Barva, ASTM, barevné jednotky	ASTM D 1500	-	-	6,0
Bod tuhnutí, °C	ASTM D 97	-	-	-6
Bod vzplanutí, COC, °C	ASTM D 92	-	294	-
Hustota při 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	895	-	-
Index lomu, nD <sup>20</sup>	ASTM D 1218	1,484	-	-
Číslo kyselosti, mg KOH/g	ASTM D 664	-	-	0,05
Anilinový bod, °C	ASTM D 611	127	-	-

## Zdraví a bezpečnost

Podrobné informace o ochraně zdraví a bezpečnosti související s tímto produktem jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu.

## Doplňující informace

Společnost ExxonMobil dodává po celém světě úplný sortiment bílých olejů, provozních olejů, parafínů, bitumenů a úplný sortiment dalších maziv, paliv a chemických výrobků. Více informací o jednotlivých výrobcích získáte u vašeho dodavatele nebo na Internetu.