

Essolube XT 4 15W-40

Olej nejvyšší kvality pro vznětové motory

Popis produktu

Essolube XT 4 15W-40 představuje olej nejvyšší kvality, který umožňuje spolehlivou ochranu moderních vznětových motorů provozovaných v náročných podmínkách. Olej Essolube XT 4 na bázi vysoce rafinovaných základových olejů v kombinaci s moderní technologií víceúčelových aditiv nabízí vynikající kvalitu s delšími intervaly výměny oleje. Tento produkt je doporučován pro použití v celé řadě náročných aplikací jako je nákladní doprava, těžba, stavebnictví a zemědělství.

Vlastnosti a výhody

Nízkoemisní vznětové motory kladou vysoké požadavky na motorové oleje. Olej Essolube XT 4 15W-40 je vyroben tak, aby splňoval přísné normy výkonnosti moderních i starších vznětových a zážehových motorů. Mezi klíčové vlastnosti a výhody patří:

- Vysoká oxidační stabilita, která snižuje tvorbu kalů a vede k růstu viskozita
- Dobrá disperze sazí, která snižuje spotřebu oleje a opotřebení motoru
- Vyvážená čisticí/dispergační schopnost, která udržuje motory čistší
- Účinná ochrana proti opotřebení, která prodlužuje životnost motoru a snižuje náklady na údržbu

Použití

- Nepřepřítanované a přepřítanované vznětové motory evropských, japonských a amerických výrobců
- Silniční lehká a těžká nákladní doprava
- Terénní provoz včetně stavebnictví, důlní a povrchové těžby a zemědělství

Klasifikace a specifikace

Essolube XT 4 15W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:

ACEA E3/B2
API CF-4/CF

Essolube XT 4 15W-40 má následující osvědčení:

Daimler Chrysler MB 228.3
MAN M3275
Volvo VDS-2
Tatra TDS 40/16
RVI RD
Daewoo Avia D 421.85, D421.76, D407, 712
LIAZ 258-3

Essolube XT4 15W-40 je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:

API CG-4
Mack EO-L

Charakteristické vlastnosti

Essolube XT4 15W-40	
SAE třída	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	106
cSt při 100°C	14,4
Viskozitní index, ASTM D 2270	135
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	1,4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11,5
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-30
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	220
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,88

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.