

# Mobil 1 Racing 2T

## Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro dvoudobé motory

### Popis produktu

Mobil 1 Racing 2T je plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro dvoudobé motory, který překračuje nejpřísnější požadavky na kvalitu mazání těch nejvýkonnějších moderních motocyklů, sněžných skútrů a motorových pil s nízkým poměrem oleje v palivu.

Olej Mobil 1 Racing 2T se snadno a rychle mísí s palivem.

### Vlastnosti a výhody

Olej Mobil 1 Racing 2T je formulován z vysoce kvalitních, syntetických základových olejů a progresivní kombinace aditiv, která poskytuje motoru mimořádné čisticí schopnosti, zvláště v oblasti válců a výfukových ventilů, a výjimečnou ochranu proti opotřebením při vysokých teplotách. Aditiva prakticky eliminují tvorbu kouře. Tento olej pracuje i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Mimořádná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost kritických součástí motoru
Zdokonalené třecí charakteristiky	Snížená spotřeba paliva
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci	Čistější motory se projeví prodloužením životností svíček a ventilů, omezením rizika zapečení pístních kroužků a zadření pístů
Mimořádná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost motoru
Omezuje rizika předzápalů směsi	Maximalizuje využití paliva a prodlužuje životnost pístů
Omezuje kouření z výfuku	Čistější životní prostředí

### Použití

Olej Mobil 1 Racing 2T je doporučován k mazání dvoudobých motorů nejvýkonnějších motocyklů, sněžných skútrů a motorových pil s nízkým poměrem oleje a paliva. Je ideální pro aplikace, které vyžadují oleje tříd API TC nebo JASO FC. Výrobek podává mimořádný výkon i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

### Klasifikace a specifikace

Mobil 1 Racing 2T splňuje následující klasifikace/specifikace:	
API	TC
ISO	E-GC/E-GD
JASO	FC
TISI	splňuje

### Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil 1 Racing 2T</b>		
<b>Plnění</b>	RN 4746	
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>		
	<b>cSt při 40°C</b>	90
	<b>cSt při 100°C</b>	13,8
<b>Viskozitní index, ASTM D 2270</b>		154
<b>Síranový popel, hm.%, ASTM D 874</b>		0,15
<b>Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97</b>		-42
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>		110
<b>Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>		0,884

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil symbol Pegasus a značka Mobil 1 Racing 2T jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.