

Mobil ATF Dexron III

Vysoce účinná kapalina pro automatické převodovky

Popis

Mobil ATF Dexron III je vysoce účinná kapalina pro automatické převodovky, která přesahuje nejnovější specifikace Ford Mercon® a General Motors - Dexron III®. Kapalina Mobil ATF Dexron III je doporučena pro většinu automatických převodovek osobních a užitkových vozidel. Dále je vhodná pro posilovače řízení, hydraulické aplikace a pro manuální převodovky, do kterých výrobce doporučuje kapalinu pro automatické převodovky.

Přednosti

Mobil ATF Dexron III nabízí následující výhody :

- Kompatibilita se všemi běžně používanými materiály těsnění v převodových jednotkách
- Vylepšená tekutost za nízkých teplot zaručuje rychlé promazání při studených startech

- Ochrana proti rozkladu oleje za vysokých provozních teplot a při prodloužených výměnných lhůtách

Specifikace

Mobil ATF Dexron III splňuje nebo překračuje následující specifikace:

Ford Mercon® (M-931220)
General Motors Dexron® III (G-34064)
MB 236.1/236.5
MAN 339 F
ZF TE-ML-09, 14

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správném zacházení negativní vliv na zdraví. Podrobnosti o zacházení a bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listu produktu. Typické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. Měly by sloužit jako pomůcka, ne jako výrobní nebo obchodní specifikace.

Typické vlastnosti

Mobil ATF Dexron III

Viskozita, cSt při 40°C	35
Viskozita, cSt při 100°C	7,9
Viskozitní index	211
Bod tuhnutí, °C	- 48
Bod vzplanutí, °C	196
Barva ASTM	červená

Jelikož produkty podléhají neustálému výzkumu a vývoji, uvedené vlastnosti se mohou měnit.