

Mobil Brake Fluid DOT 4

Hydraulická brzdová kapalina mimořádně vysoké kvality

Popis produktu

Mobil Brake Fluid DOT 4 je hydraulická brzdová kapalina mimořádně vysoké kvality, která se používá do kotoučových brzd, systémů bubnových a protiblokovacích brzd a spojek.

Charakteristické vlastnosti se liší podle dodavatele kapaliny. Charakteristické vlastnosti brzdových kapalin zahrnují: hustotu při 20°C, suchý bod varu, mokrá bod varu, bod vzplanutí a viskozitu při -40° a -100°C. Při konkrétním plnění použijte údaje o schválených značkách.

Vlastnosti a výhody

Kapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je založena na polyetylenglykoléterové technologii a umožňuje nejvyšší výkonnostní úroveň brzd a spojek jak u moderních, tak i u starších modelů automobilů a užitkových vozidel. Ke klíčovým vlastnostem a výhodám patří:

Vlastnosti	Výhody
Vysoký bod varu	Stabilní a bezpečný výkon brzd v silném brzděném tlaku
Minimální vliv na bobtnání pryžových součástí	Omezení úniku a ztráty kapaliny na minimum
Vynikající antikorozi ochrana	Delší životnost a vyšší spolehlivost součástí brzdového systému

Použití

Brzdová kapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je vhodná pro všechny kotoučové, bubnové a protiblokovací brzdové systémy používané ve vozidlech s průměrným až vysokým výkonem vyžadující výkonnostní úroveň DOT 3 nebo DOT 4. K doporučením pro aplikace patří:

- Používejte pouze v koncentrované formě z dosud neotevřené nebo dobře uzavřené nádoby
- Po použití nádobu vždy ihned utěsněte, jelikož kapalina poměrně rychle pohlcuje vlhkost ze vzduchu, což výrazně snižuje její životnost.
- Vypuštěnou brzdovou kapalinu nikdy znovu nepoužívejte.
- Brzdová kapalina může působit na nátěr vozidla, proto rozlité zbytky kapaliny okamžitě odstraňte. Bez odírání!
- Vypouštění brzdové kapaliny z vozidla a její nové naplnění by se mělo provádět každé dva roky nebo po ujetých 40 000 km (24 000 mílích).
- Podrobnosti si vyhledejte v provozním manuálu.

Klasifikace a specifikace

Mobil Brake Fluid DOT 4 splňuje nebo překračuje následující klasifikace/specifikace:
FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703
ISO 4925

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací zamezte styku s kůží a očima. Nenasávejte ústy. Nádobu s brzdovou kapalinou uchovávejte těsně uzavřenou. Při otravě vyhledejte lékaře nebo informační středisko pro otravu jedy. Při požití a jste-li dále, než 15 minut od nemocnice, vyvolejte zvracení, nejlépe užitím přípravku Ipecac Syrup APF. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně kůži omyjte. Při zasažení očí držte víčka otevřená a vyplachujte oči alespoň patnáct minut a vyhledejte lékaře. Nádobu s brzdovou kapalinou by neměla být používána k žádnému jinému účelu. Nepředpokládá se, že by tento výrobek vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento výrobek by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebenou kapalinu a obal likvidujte předepsaným způsobem

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Brake Fluid DOT 4 jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.