

Plus 0-75

Plus 0-75 je tmavohnědý, s vodou nesmíchatelný olej na opracovávání kovů. Skládá se ze směsi chemických a polárních účinných látek, minerálního oleje. Zvláštní kombinací účinných látek je dosaženo velmi dobrého mazacího, proplachovacího a chladicího účinku.

Plus 0-75 obsahuje chemicky účinná aditiva EP (přísady do olejů pro použití při velmi vysokých tlacích) a aditiva obsahující chlor, neobsahuje PCB (polychlorované bifenoly) a ostatní dnes známá nebezpečná aditiva.

- vysokovýkonný olej
- optimální životnost nástrojů
- značný proplachovací a chladicí účinek
- čisté povrchy bez rýh
- vysoký dělicí účinek mezi třecími plochami obrobku a nástroje

Aplikace

Plus 0-75 se na základě svých dobrých mazacích, proplachovacích a chladicích vlastností používá zejména k protahování nebo protlačování drážek, dále k vrtání, soustružení a frézování. Své využití najde i tam, kde se mezi obrobkem a nástrojem vyskytují velké plošné tlaky.

Plus 0-75 se používá k protahování, vyřezávání závitů a také k ostatním třískovým a beztřískovým procesům zpracování. Je vhodný především ke zpracování těžce třískově obrobitelných materiálů.

Vzhled	tmavohnědý			
Hustota při 20°C	0,99	g/cm ³	+/- 0,02	DIN 51757
Viskozita při 40° C	26	mm ² /s	+/- 2	DIN 51369
Bod vzplanutí °C	> 180			DIN ISO 2592
Bod tuhnutí °C	nelze použít			ISO 3016
Koroze mědi	4			DIN 51759
WGK (třída ohr. vody)	3			

Předchozí údaje odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a neujišťují o určitých vlastnostech výrobku. Záruka vyplývající z těchto údajů, je-li to podle zákona přípustné, je vyloučena. Rozdíly v barvě jednotlivých šarží neovlivňují kvalitu a vlastnosti výrobku. Všechny součásti strojů, které byly použity ke zpracování, odpovídají směrnici VDI 3035.