

Comprex 6005

Olej pro tváření hliníkových a ocelových plechů

Popis

Comprex 6005 je vyráběn ze speciální kombinace základového oleje a komplexu aditiv, které zajišťují vynikající smáčivost, mazací a emulgační schopnost.

Použití

Tvářecí olej Comprex 6005 je vhodný pro použití jako čistý nebo ve formě emulze dle odpovídajících pracovních podmínek pro tváření lehkých i těžkých kovů.

Comprex 6005 se osvědčil při tváření hliníku a železných trubek a profilů a dále při hlubokém tažení ocelových plechů. Olejový film, který zůstává na tvářených součástkách po tváření je emulzivní, takže lze jednoduchým způsobem - ponořením nebo vodní sprchou - odstranit. Zahřátí oplachové vody na 60 °C stejně jako krátkodobé setrvání ve vodní lázni odmašťovací efekt ještě posílí.

Comprex 6005 je snášlivý s barevnými kovy.

Vlastnosti

- lze použít jako čistý nebo ve formě emulze
- snadná odstranitelnost z tvářených součástí
- v praxi osvědčený tvářecí olej

Skladové doporučení

Doporučuje se skladovat v suchu. Při skladování sudů dbejte na jejich správné uzavření.

Typické charakteristiky

Produkt	Hustota při 15 °C kg/m ³	Viskozita při 40 °C mm ² /s	Bod vzplanutí °C	TBN mgKOH/g
Comprex 6005	927	ca.400	230	12