

# Mobil Delvac 1200 Monogrades

## Vysokovýkonnostní oleje pro vznětové motory

### Popis produktu

Mobil Delvac 1220, 1230, 1240 a 1250 jsou jednorozsahové oleje pro vznětové motory vyrobené z vysoce kvalitních základových olejů a vyváženého komplexu aditiv bezpopelových dispergantů, metalických detergentů, a inhibitorů pro kontrolu oxidace, opotřebení, koroze a rezivění. Používají se v celé řadě aplikací, kde se doporučuje jednorozsahové mazivo včetně dvoutaktních aplikací. Vhodné pro použití u smíšených vozových parků.

### Vlastnosti a výhody

K užitečným vlastnostem jednorozsahových olejů Mobil Delvac 1200 patří:

Vlastnosti	Výhody
- Mimořádná oxidační a tepelná stabilita	- Udržuje motory čistější a prodlužuje životnost oleje
- Dobrá antikorozi ochrana	- Prodlužuje životnost motoru a součástí

### Použití

- Zařízení se vznětovým nebo zážehovým pohonem
- Dvoudobé motory
- Lehká až náročná silniční nákladní doprava
- Teréni provoz včetně: stavebnictví, hlubinné těžby, povrchové těžby a zemědělství

### Klasifikace a specifikace

Doporučeny pro aplikace, u kterých je požadováno	Mobil Delvac 1220	Mobil Delvac 1230	Mobil Delvac 1240	Mobil Delvac 1250
API CF/SF	X			
API CF/CF-2/SF		X	X	X



## Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil Delvac</b>	<b>1220</b>	<b>1230</b>	<b>1240</b>	<b>1250</b>
SAE třída	20	30	40	50
Viskozita, ASTM D 445				
cSt při 40°C	66	110	160	223
cSt při 100°C	8.5	12.0	15.5	19.5
Viskozitní index, ASTM D 2270	98	98	98	99
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	0.8	0.8	0.8	0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.3	7.3	7.3	7.3
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-30	-30	-30	-27
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	250	258	256	264
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.892	0.894	0.898

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, design Pegasus a Delvac jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejích poboček.

