

# Mobil Delvac HP 15W-40

## Vysoce kvalitní olej pro vznětové motory

### Popis

Mobil Delvac HP je velmi kvalitní olej pro užitková vozidla. Je vyroben tak, aby splňoval požadavky moderních nízkoemisních vznětových motorů.

Tento vysokovýkonný produkt obsahuje kvalitní ropné základové oleje a patentovaný systém přísad, který zaručuje lepší detergentní, disperzantní a protioděrové vlastnosti ve srovnání s běžnými motorovými oleji.

Mobil Delvac HP poskytuje vynikající ochranu proti korozi a vytváření úsad a kalů v motoru. Tento olej je stříhově stabilní a udržuje si svou viskozitní třídu během provozu. Dostatečná alkalická rezerva zaručuje ochranu vznětových motorů pracujících jak za mírných provozních podmínek, tak spalujících velmi sирné pohonné hmoty.

Mobil Delvac HP je doporučen pro použití v moderních vznětových motorech pracujících za náročných provozních podmínek. Tento olej prodlužuje životnost 4-taktních vznětových motorů.

### Přednosti a vlastnosti

- Vynikající ochrana 4-taktních vznětových motorů.
- Prodloužení životnosti motoru.
- Potlačení úsad vznikajících za vysokých teplot.

- Disperzní schopnosti oleje zaručují potlačení vzniku sazí.
- Dobré nízkoteplotní vlastnosti zajistí promazání motoru ihned po startu.

### Specifikace

Mobil Delvac HP splňuje nebo překračuje následující úrovně požadavků na kvalitu:

ACEA-99 E5, E3, B2, B4  
API CF-4, SF  
MAN 3275  
Mercedes Benz 228.3  
RVI E3R  
Volvo VDS-2

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Podrobnosti o manipulaci s produktem, zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu produktu.

### Typické charakteristiky

SAE třída	15W-40
Viskozita při 40°C,cSt	104,0
Viskozita při 100°C,cSt	14,1
Viskozitní index	138
Obsah sulfátového popela, %hm.	1,5
TBN, mgKOH/g	11,4
Bod tuhnutí, °C	-27
Bod vzplanutí, °C	215
Odparnost dle Noacka, % (CEC)	11,3