

Mobil ED 66-202 CF 0

Bezchlorový chladicí olej pro náročné obrábění

Popis

Mobil ED 66-202 CF 0 představuje řídký vysoce výkonný chladicí olej bez obsahu chlóru. Obsahuje vysoký podíl vysokotlakých aditiv. Je především vhodný pro obrábění oceli, kde netvoří fleky na obrobcích.

Použití

Je vhodný pro použití pro obráběcí operace: soustružení, vrtání a dokončovací operace pro dosažení vysoké přesnosti pro malé a středně velké díly. Speciálně je určena pro obrábění chromových a nikelnatých a dalších těžko obrobitelných ocelí. Lze použít také při obrábění titanu.

Vlastnosti a přednosti

- Velmi dobrý oplach s minimálním odtokem oleje
- Extrémně vysoký řezací výkon, pro vysoké řezné rychlosti
- Zajišťuje optimální jakost výroby
- Prodlužuje životnost nástrojů
- Světlá barva umožňuje dobrou pozorovatelnost

Technické parametry

Hustota při 15°C g/cm ³		0,861
Viskozita při	20°C mm ² /s	8,2
	40°C mm ² /s	4,9
Bod vzplanutí (PM) °C		99
Bod tuhnutí °C		-42