

Mobil Super M 10W-40, 15W-40 a 20W-50

Vysoce kvalitní vícestupňový motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Řada Mobil Super M 10W-40, 15W-40 a 20W-50 představuje vysoce kvalitní oleje, které překračují požadavky nejnovějších oborových norem týkající se zážehových a vznětových automobilových motorů.

Vlastnosti a výhody

Oleje Mobil Super M 10W-40, 15W-40 a 20W-50 jsou vyrobeny z kvalitních ropných olejů a vysoce kvalitního komplexu aditiv, které umožňují uchovat motor čistý, zajistit jeho plynulý chod a chránit jej. Oleje brání tvorbě škodlivých úsad, kalů a laků a udržují tak motor jako celek v čistotě. Chrání proti opotřebením a korozi v celé řadě provozních podmínek. Klíčové vlastnosti a výhody jsou:

Vlastnosti	Výhody
Dobrá tepelná stabilita a odolnost vůči oxidaci	Omezení tvorby úsad a kalů v motorech Omezení tvorby úsad v horkých místech uvnitř motorů
Ochrana proti opotřebením a snížené tření	Menší opotřebením, a následně snížené náklady na údržbu
Čisticí přísady	Čistější motory se projeví prodloužením životnosti a spolehlivějším provozem
Vysoký viskozitní index a vysoká stříhová stabilita	Zdokonalení mazání při běžných a zvýšených teplotách Mimořádná ochrana motoru při nízkých i vysokých teplotách i v podmínkách intenzivního provozu

Použití

Oleje Mobil Super M 10W-40, 15W-40 a 20W-50 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách i lehkých nákladních automobilech.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super M splňuje následující klasifikace/specifikace:	10W-40	15W-40	20W-50
ACEA	A2,B2, A3, B3	A2,B2, A3, B3	A2,B2, A3, B3
API	SL,SJ,CF	SL,SJ,CF	SL,SJ,CF

Mobil Super M má následující schválení:	10W-40	15W-40	20W-50
DC	229.1	229.1	229.1
VW	505 00	505 00	505 00

Mobil Super M je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:	10W-40	15W-40	20W-50
VW	500 00	501 01	501 01

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super M	10W-40	15W-40	20W-50
SAE třída			
Plnění	RN 4761 AD	RN 4815 BBD	RN 4815 BE
Viskozita, ASTM D 445			
cSt při 40°C	98	145	171
cSt při 100°C	14,4	19,1	19,1
Viskozitní index, ASTM D 2270	157	153	127
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	0,91	0,91	0,91
HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683	A	A	A
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-30	-27	-24
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	A	A	A
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	A	A	A

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Super M jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.